

Specyfikacja techniczna - ciągnik komunalny z osprzętem zimowym

Ciągnik kompaktowy:

1. Ciągnik nowy, nierejestrowany , rok produkcji nie wcześniej niż 2023
2. Marka : Kubota lub Iseki, lub John Deer lub New Holland
3. Silnik:
 - a. wysokoprężny min. 3-cylindrowy
 - b. pojemność silnika min. 1100 cm³
 - c. moc min. 21 KM
4. Pojemność zbiornika paliwa min. 24 l
5. Napęd hydrostatyczny min. 2-zakresy prędkości jazdy
6. Sterowanie kierunkiem jazdy dwoma niezależnymi dźwigniami
7. Min. prędkość maksymalna 20 km/h
8. Blokada mechanizmu różnicowego
9. Hamulce tarczowe mokre, hamulec postojowy
10. Napęd na 4 koła (4WD)
11. Opony rolnicze lub z bieżnikiem kostkowym
12. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulacja pochyłu kolumny kierowniczej
13. Maks. szerokość ciągnika mierzona po obrysie kół 1450 mm
14. Rozstaw osi maximum .1700 mm
15. Wysokość maks. do krawędzi dachu 2400 mm
16. Układ hydrauliczny przepływie całkowitym min. 26 l/min
17. Min. 3 pary gniazd hydraulicznych, w tym jedna niezależna para z tyłu
18. 2 wałki WOM: środkowy i tylny, niezależna praca wałków WOM
19. Podnośnik TUZ tylny o udźwigu min. 500 kg
20. Przedni podnośnik typu TUZ
21. Zaczep - dolny pociągowy sworzniowy
22. Homologowana kabina montowana fabrycznie z ogrzewaniem
23. Regulowany fotel operatora
24. Regulowane lusterka boczne
25. Instalacja elektryczna: Układ elektryczny 12 V, zapalanie na kluczyk.
26. Inne: Homologacja drogowa, certyfikat CE
27. Gwarancja min. 24 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 5 lat

Pług śnieżny kompatybilny z oferowanym ciągnikiem

1. Szerokość robocza maximum 1600 mm
2. Gumowy lemiesz wymienny
3. Zabezpieczenie sprężynowe
4. Rama zaczepowa z systemem szybkiego montażu bez użycia narzędzi
5. Gwarancja min. 12 miesięcy

Piaskarka kompatybilna z oferowanym ciągnikiem

1. Montaż na tylnym podnośniku TUZ
2. Napęd przekładni z wałka WOM
3. Regulacja szerokości wysypu
4. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
5. Pojemność zbiornika min. 200 l
6. Mieszadło do soli i piasku
7. Tylnie oświetlenie
8. Gwarancja min. 12 miesięcy

Pozostałe wymagania:

1. Serwis stacjonarny wykonawcy w odległości do 200 KM od siedziby Zamawiającego.
2. W celu zapewnienia serwisu gwarancyjnego i po-gwarancyjnego oraz dostępu do oryginalnych części zamiennych dla Zamawiającego, Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągnika.
3. Wykonawca zapewni dostawę i przeszkolenie personelu bez dodatkowych kosztów.